

## Technische Daten – Kopfstation 1A/1B/1C

<b>Technische Daten – Kopfstation 1A/1B/1C</b>	
<b>Typ Unterschiede (Identische Hardware bei allen Typen)</b>	
Kopfstation 1A	Kein ProfiTrace Over Ethernet (OE)
Kopfstation 1B	ProfiTrace OE für PROFIBUS-Netzwerke
Kopfstation 1C	ProfiTrace OE für 4 PROFIBUS-Netzwerke + ProfiTrace 2 Livestream + OPC
Für alle Kopfstationen	CommDTM
<b>Backplane</b>	
Module	32 (10 Repeater Module sind in den ersten 10 Steckplätzen positioniert)
Aktuell für die Backplane erhältlich	2,5 A
PROFIBUS Netzwerke	4
Kompatible Backplane Einheiten	101-200012, 101-200023
<b>Spezifikationen für die Stromversorgung</b>	
Versorgungs-Nennspannung	10,8 .. 26,4 VDC
Stromverbrauch	800 mA (bei Volllast)
Stromversorgung	20 W
Verpolungsschutz	Ja
Redundante Stromversorgung	Ja
Kabeldurchmesser	< 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Ethernet</b>	
Steckverbinder	RJ 45
Kabellänge	Max. 100 m
Verbindungsgeschwindigkeit	10 / 100 Mbps
MAC Adresse	C.B2.06.xx.xx.xx (Etikett an der Seite der Kopfstation)
Unterstützte Protokolle	HTTP, FTP, SMTP, TELNET, DHCP, SNMP
Standard-IP-Adresse nach Reset/Kauf	192.168.1.254
Anschlüsse	20 Webserver-Clients gleichzeitig
<b>Relaiskontakt</b>	
Widerstand	300 mOhm (Stecker im Lieferumfang enthalten)
Spannung	170 VAC
Strom	0,5 A

<b>SD-Karte</b>	
Typen	SD und SDHC
Größe	Max. 32 GB (2 GB sind im Lieferumfang enthalten)
<b>Weitere Merkmale</b>	
Gewicht	150 g
MTBF	Wird noch definiert
Umgebungstemperatur	0 .. + 60°C
Abmessungen (H x T x B)	140 x 110 x 25 mm